



Niasacreto[®] Aditech[®]

Aditivo líquido fortificante para yeso y tirol

Niasacreto[®] Aditech[®] es un aditivo líquido de apariencia lechosa fabricado con resinas vinil-acrílicas diseñado para modificar tirol base yeso, cal o cemento.



USOS

Niasacreto[®] Aditech[®] se utiliza como “ligatirol” para mejorar la adherencia, flexión, resistencia y duración de morteros y aplanados, evitando desprendimientos y cuarteaduras.

VENTAJAS

- Excelente acción “ligante”.
- Mejora las propiedades de morteros y aplanados base yeso, cal o cemento.
- Evita desprendimientos y cuarteaduras.
- Fácil aplicación.
- Óptimo rendimiento.



Aditivo líquido fortificante para yeso y tirol

DATOS TÉCNICOS

Presentación	1, 4, 19 y 200 L
Densidad	1.003 ± 0.002 g/ml ▲
Viscosidad	30,000 cps ± 2,000 cps ▲
Sólidos totales	18.0 ± 0.3
pH	8.7 ± 0.3
Almacenamiento máximo	6 a 8 meses

▲ A 22 °C y 48% de humedad relativa.

RENDIMIENTO

Utilice **Niasacreto® Aditech®** diluido 1:1 como agua de mezcla para mejorar la adhesividad y dureza de los morteros, tiroles y aplanados.

UTILIZACIÓN

Niasacreto® Aditech® se adiciona a morteros, tiddroles y aplanados.

RECOMENDACIONES

- La superficie deberá estar limpia y libre de polvo y grasa.
- No aplique el producto a temperaturas menores de 5 °C.
- Para conocer el rendimiento exacto para el uso específico, realice una prueba.
- No ingiera. Si es ingerido no induzca el vómito, tome grandes cantidades de agua. Al contacto con ojos y piel, enjuague con abundante agua y busque atención médica.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conserve en su envase original perfectamente cerrado, en un lugar fresco y seco cuya temperatura no sea menor a 5 °C.
- No agregue ningún componente no indicado por el fabricante.
- En exposición directa al sol o cuando la temperatura sea mayor a 45 °C puede presentar separación de componentes sin que esto se considere defecto de fabricación. Cuando esto suceda consulte al fabricante.
- No diluya en mayor proporción que la indicada por el fabricante.



GARANTÍA DEL PRODUCTO

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Industrias Niasa, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a la dirección de internet asistenciatecnica@niasa.com.mx o directamente en cualquiera de las oficinas de Industrias Niasa a nivel nacional. Industrias Niasa S. A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condiciones del sustrato. Industrias Niasa S.A. de C.V. repondrá únicamente el material defectuoso que se sea devuelto durante el plazo de 1 año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación ni por daños consecuenciales. El recibir los productos de Industrias Niasa, S. A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.

Niasa®
La marca del guante

Niasatel
sin costo

Tel. 01 800 50 64 272
En el D.F. 5354-5680

www.niasa.com.mx

asistenciatecnica@niasa.com.mx