


# SLTK desmol PF

Desmoldante para cimbras base agua en emulsión de parafina.

 Tratamiento de Superficies



**SLTK desmol PF** es un desmoldante para cimbras base agua en emulsión de parafina, recomendado para todo tipo de cimbras, el cual ofrece una fácil y segura separación de las superficies de concreto, mortero y productos cementicios.

<b>D A T O S T É C N I C O S</b>	Presentación	Cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros
	Rendimiento	De 6 a 11 m <sup>2</sup> por litro de producto y dependiendo del estado de la cimbra y método de aplicación.
	Color	Blanco
	Densidad	Aproximadamente 0.96 kg/l
	Temperatura de aplicación	Entre +4 °C y +38 °C
	Almacenamiento	12 meses en su envase original y almacenado en lugar fresco y seco, bajo techo y en su empaque original.

Cumple ampliamente la norma del Cuerpo de Ingenieros CE-204.



## USOS

- En general cualquier tipo de cimbras de uso en la construcción de viviendas.
- Puede ser utilizado sobre cimbras de metal, madera y aluminio.
- Aplicable en casetones de fibra de vidrio o plásticas.

## VENTAJAS

- No mancha el concreto.
- Fácil aplicación.
- Fácil de limpiar.
- Facilita de forma segura el descimbrado.
- Provee una mayor vida útil a la cimbras y moldes.
- Incrementa la productividad y el uso de cimbras y moldes.
- Prolonga la vida útil de las cimbras.
- Mejores acabados.